

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ PRO

2835 98 LED 1.6x

8мм
24В

RT 2-5000 2835 24V 1.6x
RTW 2-5000SE 2835 24V 1.6x

*Высокая эффективность,
и световой поток.*

Описание

Светодиодная лента класса PRO с равномерной засветкой. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 2835 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP20;
- Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:
- RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65.

| Общие параметры | для 1м | для 5м |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Количество светодиодов | 98 шт | 490 шт |
| Световой поток, белый цвет | 1080 лм | 5400 лм |
| Максимальная мощность | 10 Вт | 50 Вт |
| Серия 24 В | для 1м | для 5м |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Минимальный отрезок | 71 мм (7 LED) | |
| Рекомендуемый источник напряжения | ARPV-LM24012 | ARPV-LM24060 |

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



Сечение ленты (мм):



- открытые

- герметичные

RT 2-5000

RTW 2-5000SE

018246 Профиль с экраном
ALU-SLIM-H15



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

| | | | | |
|--------|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------|
| 019912 | Cool | Холодный | 8000-9000K | RT 2-5000 24V 1.6X Cool (2835, 490 LED, PRO) |
| 019913 | White | Белый | 5800-6500K | RT 2-5000 24V 1.6X White (2835, 490 LED, PRO) |
| 019914 | Day White | Дневной | 3800-4200K | RT 2-5000 24V 1.6X Day (2835, 490 LED, PRO) |
| 019915 | Warm3000 | Теплый | 2800-3200K | RT 2-5000 24V 1.6X Warm3000 (2835, 490 LED, PRO) |
| 019928 | Warm2700 | Теплый | 2600-2800K | RT 2-5000 24V 1.6X Warm2700 (2835, 490 LED, PRO) |

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)